



19.5×15.6×15.3

NT73-4

c US E158859

13002099051

特点

- 体积小，重量轻，切换功率大。
- 线圈功耗低。
- 可直接焊接在印刷线路板上。
- 可提供符合IEC60335-1标准产品。
- 用于自动化系统、通讯装置、家用电器、机电设备等。

订货信息

NT73-4 - C - S 12 DC12V 0.36

1	2	3	4	5	6
1 型号: NT73-4 2 触点型式: A:1A; C:1C 3 封装形式: S:耐清洗式; 无:耐焊剂式			4 触点电流: 10:10A; 12:12A 5 线圈额定电压(V): DC:5,6,9,12,24 6 线圈功耗: 0.36:0.36W		

触点数据

触点形式	1A(SPSTNO) 1C(SPDT(B-M))		
触点材料	AgSnO ₂		
触点负载	10A/250VAC,277VAC 12A/250VAC,277VAC		
最大切换功率	3000VA		
最大切换电压	277VAC	最大切换电流:12A	
接触电阻	≤100mΩ	IEC 61810-7中第4.12条	
电耐久性	10A/250VAC,277VAC 85℃ 1×10 ⁵ 12A/250VAC,277VAC 85℃ 6×10 ⁴	IEC 61810-7中第4.30条	
机械耐久性	1×10 ⁷	IEC 61810-7中第4.31条	

线圈参数

线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
额定	最大						
5	6.5	70	3.75	0.5	0.36	≤10	≤5
6	7.8	100	4.50	0.6			
9	11.7	225	6.75	0.9			
12	15.6	400	9.00	1.2			
24	31.2	1600	18.0	2.4			

注意: 1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。

2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。

