

NT90TP


$$50.2 \times 27.5 \times 28.2$$
$$50.2 \times 27.5 \times 20$$


特点

- 体积小，重量轻。线圈功耗低，触点负载大，抗冲击及冲击及抗振性强，可靠性高，寿命长。
- 可以QC式安装。
- 用于汽车、机床电器、电子设备、空调和各种家用电器。

订货信息

<u>NT90TP</u>	<u>H</u>	<u>L</u>	<u>A</u>	<u>D</u>	<u>12</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>0.9</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 型号：NT90TP； NT90TP ₂ 2 负载：H:30A; N:40A 3 高度：无:标准型; L:矮身型 4 触点形式：A:1A; B:1B; C:1C 5 封装形式：D:防尘式; E:耐焊剂式						6 线圈额定电压(V): AC:12,24, 110,120,220,240,277 DC:3,5,6,9,12,15,18,24,36,48,110 7 触点材料：S: AgSnO ₂ ; C: AgCdO 8 耐热等级：B:130℃; F:155℃ 9 线圈功耗：0.6:0.6W; 0.9:0.9W; 2:2VA		

触点数据

触点形式	1A(SPSTNO) 1B(SPSTNC) 1C(SPDT(B-M))	
触点材料	AgSnO ₂ AgCdO	
触点负载	NO:30A/240VAC,14VDC; NC:20A/240VAC;30A/14VDC NO:40A/240VAC,30VDC; NC:30A/240VAC,30VDC (0.9W) NO:30A/277VAC;NC:20A/277VAC 马达负载: NO:2HP 250VAC; NC:1½HP 250VAC TV-5; 镇流器负载: 5A/280VAC	
最大切换功率	1200W 10000VA	
最大切换电压	30VDC 280VAC	最大切换电流:40A
接触电阻	≤30mΩ	IEC 61810-7中第4.12条
电耐久性	1×10 ⁵	IEC 61810-7中第4.30条
机械耐久性	1×10 ⁷	IEC 61810-7中第4.31条

线圈参数

线圈参数(AC)

线圈电压 VAC		额定电流 mA	线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压 VAC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VAC(最小) (额定电压的30%)	线圈 功耗 VA	动作时间 ms	释放时间 ms
额定	最大							
12	15.6	166.6	27	9	3.6	2	—	—
24	31.2	83.3	120	18	7.2			
110	143	18.1	2360	82.5	33			
120	156	16.6	3040	90	36			
220	286	9.1	13490	165	66			
240	312	8.3	15740	180	72			
277	360.1	7.2	20300	207.8	83.1			

线圈参数

线圈参数(DC)							
线圈电压 VDC		线圈电阻 $\Omega \pm 10\%$	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的10%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
额定	最大						
3	3.9	10	2.25	0.3	0.9	≤ 15	≤ 10
5	6.5	28	3.75	0.5			
6	7.8	40	4.50	0.6			
9	11.7	90	6.75	0.9			
12	15.6	160	9.00	1.2			
15	19.5	250	11.25	1.5			
18	23.4	360	13.50	1.8			
24	31.2	640	18.00	2.4			
36	46.8	1440	27.00	3.6			
48	62.4	2560	36.00	4.8			
110	143	13445	82.50	11.0			
3	3.9	15	2.25	0.3	0.6	≤ 15	≤ 10
5	6.5	42	3.75	0.5			
6	7.8	60	4.50	0.6			
9	11.7	135	6.75	0.9			
12	15.6	240	9.00	1.2			
15	19.5	375	11.25	1.5			
18	23.4	540	13.50	1.8			
24	31.2	960	18.00	2.4			
48	62.4	3840	36.00	4.8			
110	143	20167	82.50	11.0			

注意: 1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放电压仅供检测用, 不是设计的使用指标。

技术特性


绝缘电阻	最小1000M Ω (500VDC)	IEC 61810-7中第4.11条
介质耐压 断开触点间 触点与线圈间	1500VAC 1分钟 2500VAC 1分钟	IEC 61810-7中第4.9条
耐冲击	强度: 980m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
	稳定性: 98m/s ² 11ms	IEC 61810-7中第4.26条
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 61810-7中第4.28条
引出端强度	10N	IEC 61810-7中第4.24条
环境温度	-55℃~85℃	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7中第4.16条
重量(约)	35g(矮身型) 37g	IEC 61810-7中第4.7条

安全认证





安全认证	UL&CUR	TÜV	CQC
负载	NO:40A/240VAC;30A/277VAC NC:30A/240VAC,30VDC;20A/277VAC 5A/280VAC (镇流器负载) TV-5 HP:NO:2HP 250VAC A:1HP/16FLA/120VAC 2HP/12FLA/240VAC NC:1½ HP 250VAC B: 30LRA/10FLA/120VAC 30LRA/10FLA/240VAC	NO:40A/240VAC,14VDC 30A/277VAC NC:30A/240VAC,14VDC 20A/277VAC	NO:40A/240VAC 30A/240VAC NC:30A/240VAC 20A/240VAC

外形尺寸

mm





NT90TP



NT90TPL

顶视图

NT90TP₂




1A

1B

1C

NT90TP/NT90TPL

接线图

NT90TP₂

外形尺寸图

注：产品外形尺寸未注尺寸公差时，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；
当外形尺寸在 $(1-5)\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，
公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

参考数据

